

Linksys mesh MR5500-KE

Code d'article: ITLIMR5500KE



Linksys Hydra Pro 6. Type de connexion WAN: RJ-45. Bande Wi-Fi: Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz), Norme Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax), Débit de transfert des données WLAN (max): 4804 Mbit/s. Type d'interface LAN Ethernet: Gigabit Ethernet, Standards réseau: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n. Algorithme de sécurité soutenu: WPA2, WPA3. Type de produit: Routeur portable, Couleur du produit: Noir, Voyants: LAN, Énergie, Statut, USB

€ 149,99

Caractéristiques

Ethernet WAN:	Oui
DSL WAN:	Non
Emplacement de carte SIM:	Non
Compatibilité modem USB 3G/4G:	Non
Type de connexion WAN:	RJ-45
Bande Wi-Fi:	Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz)
Norme Wi-Fi:	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Débit de transfert des données WLAN (max):	4804 Mbit/s
Standards wifi:	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Débit de transfert des données WLAN (bande principale):	574 Mbit/s
Débit de transfert des données WLAN (seconde bande):	4804 Mbit/s
Ethernet/LAN:	Oui
Type d'interface LAN Ethernet:	Gigabit Ethernet
Technologie de câblage:	10/100/1000Base-T(X)
LAN Ethernet : taux de transfert des données:	10,1000,100 Mbit/s

Ethernet/LAN:	Oui
Type d'interface LAN Ethernet:	Gigabit Ethernet
LAN Ethernet : taux de transfert des données:	10,1000,100 Mbit/s
Technologie de câblage:	10/100/1000Base-T(X)
Standards réseau:	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Pont du système de répartition sans fil (WDS):	Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45):	4
Port USB:	Oui
Quantité de ports de type A USB 3,0 (3,1 Gen 1):	1
Entrée DC:	Oui
Bouton de réinitialisation:	Oui
Sécurité pair Bouton de commande WPS:	Oui
Technologie de maillage intelligente:	Oui
MIMO (entrées multiples, sorties multiples):	Oui
Technologie MU- MIMO (entrées multiples, sorties multiples):	Oui
Algorithme de sécurité soutenu:	WPA2, WPA3
Type de produit:	Routeur
Couleur du produit:	Noir
Lumière d'indication:	Oui
Voyants:	LAN, Énergie, Statut, USB, WLAN
Bouton marche/arrêt intégré:	Oui
Pays d'origine:	Chine
Intégré dans le processeur:	Oui
Fréquence du processeur:	1000 MHz
Nombre de coeurs de processeurs:	2
Mémoire flash:	256 Mo
Mémoire interne:	512 Mo

Adaptateur secteur fourni:	Oui
Guide d'installation rapide:	Oui
Conception d'antenne:	Externe
Type d'antenne:	Externe
Quantité d'antenne:	2
Intégré dans le processeur:	Oui
Fréquence du processeur:	1000 MHz
Nombre de coeurs de processeurs:	2
Mémoire interne:	512 Mo
Mémoire flash:	256 Mo
Type de source d'alimentation:	Secteur
Tension d'entrée AC:	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC:	50 - 60 Hz
Tension de sortie:	12 V
Courant de sortie:	2 A
Nombre de produits inclus:	1 èce(s)
Adaptateur secteur fourni:	Oui
Guide d'installation rapide:	Oui
Type d'emballage:	Boîte
Taux d'humidité de fonctionnement:	0 - 90 %
Température hors fonctionnement:	-20 - 70 °C
Température d'opération:	0 - 40 °C
Taux d'humidité relative (stockage):	0 - 90 %
Poids du paquet:	1150 g
Poids:	710 g
Hauteur:	56 mm
Largeur:	215 mm
Profondeur du colis:	87 mm

Profondeur:	155 mm
Hauteur du colis:	240 mm
Largeur du colis:	225 mm
Adaptateur secteur fourni:	Oui
Largeur du colis:	225 mm
Profondeur du colis:	87 mm
Guide d'installation rapide:	Oui
Hauteur du colis:	240 mm
Poids du paquet:	1150 g
Type d'emballage:	Boîte
Nombre de produits inclus:	1 èce(s)
Mémoire flash:	256 Mo
Mémoire interne:	512 Mo